



向心推力球轴承

d 10 ~ 65mm-5206S

参数信息:



径向当量动负荷  
 $P_r = XF_r + YF_a$

| e    | $\frac{F_a}{F_r} \leq e$ |      | $\frac{F_a}{F_r} > e$ |      |
|------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|      | X                        | Y    | X                     | Y    |
| 0.68 | 1                        | 0.92 | 0.67                  | 1.41 |

径向当量静负荷  
 $P_{0r} = F_r + 0.76F_a$

主要尺寸mm :

|     |      |
|-----|------|
| d : | 30   |
| D : | 62   |
| B : | 23.8 |
| r : | 1    |

额定基本负荷KN :

|          |      |
|----------|------|
| 动负荷Ca :  | 29.6 |
| 静负荷Coa : | 21.1 |

额定基本负荷kgf :

|          |      |
|----------|------|
| 动负荷Ca :  | 3000 |
| 静负荷Coa : | 2150 |

允许转速 :

|       |       |
|-------|-------|
| 脂润滑 : | 7100  |
| 油润滑 : | 9500  |
| 轴承号 : | 5206S |

安装相关尺寸mm :

|        |      |
|--------|------|
| d最小 :  | 36   |
| D最大 :  | 56   |
| r最大 :  | 1    |
| a :    | 31.6 |
| (大约) : | 0.29 |