


## 圆柱滚子轴承

d 120~280mm---NN3028NN3028K

参数信息:

主要尺寸mm:



|    |     |
|----|-----|
| d: | 140 |
| D: | 210 |
| B: | 53  |
| r: | 2   |

额定基本负荷KN:

|         |     |
|---------|-----|
| 动负荷Cr:  | 298 |
| 静负荷Cor: | 515 |

额定基本负荷kgf:

|         |       |
|---------|-------|
| 动负荷Cr:  | 30500 |
| 静负荷Cor: | 52500 |

允许转速:

|      |      |
|------|------|
| 脂润滑: | 2800 |
| 油润滑: | 3300 |

轴承号:




|         |         |
|---------|---------|
| NNU圆柱孔: | -       |
| NNU:    | -       |
| NN圆柱孔:  | NN3028  |
| NN:     | NN3028K |


尺寸mm:

|    |     |
|----|-----|
| F: | -   |
| E: | 192 |

安装相关尺寸mm:

|      |     |
|------|-----|
| d最小: | 149 |
| d最小: | 153 |
| d最大: | -   |
| d最小: | -   |
| D最大: | -   |
| D最大: | 201 |





D最小：194

r最大：2

重量(大约)kg：

NNU圆柱孔：-

NNU锥孔：-

NN圆柱孔：6.44

NN锥孔：6.21

径向当量动负荷

$$P_r = F_r$$

径向当量静负荷

$$P_{or} = F_r$$

: