


## 圆柱滚子轴承

d 120 ~ 280mm-NNU4932NNU4932KNN4932NN4932K

### 参数信息:

### 主要尺寸mm :



|     |     |
|-----|-----|
| d : | 160 |
| D : | 220 |
| B : | 60  |
| r : | 2   |

### 额定基本负荷KN :

|          |     |
|----------|-----|
| 动负荷Cr :  | 355 |
| 静负荷Cor : | 740 |

### 额定基本负荷kgf :

|          |       |
|----------|-------|
| 动负荷Cr :  | 36500 |
| 静负荷Cor : | 75500 |

### 允许转速 :

|       |      |
|-------|------|
| 脂润滑 : | 2600 |
| 油润滑 : | 3100 |

### 轴承号 :




|          |              |
|----------|--------------|
| NNU圆柱孔 : | NNU4932      |
| NNU :    | NNU4932<br>K |
| NN圆柱孔 :  | NN4932       |
| NN :     | NN4932K      |


### 尺寸mm :

|     |       |
|-----|-------|
| F : | 178.5 |
| E : | 206.5 |

### 安装相关尺寸mm :

|       |     |
|-------|-----|
| d最小 : | 169 |
| d最小 : | 174 |
| d最大 : | 176 |
| d最小 : | 182 |
| D最大 : | 211 |





|      |       |
|------|-------|
| D最大： | 211   |
| D最小： | 208.5 |
| r最大： | 2     |

重量(大约)kg：

|         |      |
|---------|------|
| NNU圆柱孔： | 6.53 |
| NNU锥孔：  | 6.23 |
| NN圆柱孔：  | 6.24 |
| NN锥孔：   | 5.94 |

径向当量动负荷  
 $P_r = F_r$

径向当量静负荷  
 $P_{or} = F_r$

: