




推力轴承

d 130 ~ 320mm-562034562034M

参数信息:



当量负荷
动负荷
 $P_a = F_a$
静负荷
 $P_{0a} = F_a$



主要尺寸mm :

d小内径型 :	170
d大内径型 :	176
D :	260
T :	108
C :	54
r :	2.1
r :	1.1

额定基本负荷KN :

动负荷Ca :	202
静负荷Coa :	735

额定基本负荷kgf :

动负荷Ca :	20600
静负荷Coa :	75000

允许转速 :

脂润滑 :	1600
油润滑 :	2100

轴承号 :

小内径型 :	562034
大内径型 :	562034M

主要尺寸mm :

J :	230
E :	236

安装相关尺寸mm :

d最小 :	203
D最大 :	250
r最大 :	2
r最大 :	1

重量kg :

油嘴或油槽尺寸		单位 mm			
标称内径		油槽宽度 W_o		油嘴 d_o	
D		轴承系列		轴承系列	
超过	到	5629	5620	5629	5620
80	150	8	8	4	4
150	200	8	12	4	6
200	210	12	12	6	6
210	260	12	14	6	6
260	320	14	16	6	8
320	400	16	23	8	12
400	480	22	22	12	12

小内径型： 18.5

大内径型： 16.5

: